

## CONTATORE VOLUMETRICO A TURBINA A GETTO MULTIPLO CON LANCIAMPULSI

### KMS 50C

#### GENERALITA'

- Contatore volumetrico a turbina con getto multiplo adatto ad essere abbinato con gli integratori IEB 7.. e IET 7.. per il conteggio di energia termica e/o frigorifera o per il conteggio del consumo di acqua fredda o calda.

#### CARATTERISTICHE

- PN 16.
- Completi di bocchettoni filettati maschio.
- KMR 50CF, KMS 50CF flangiati.
- KMS U... KMS D.. : Omologati in classe A
- KMF ...: Omologati per acqua fredda (CEE 75/33)
- Completo di lanciaimpulsi reed.
- Cavo di collegamento: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> x 2 mt.
- Protezione: IP 68.
- Attacchi filettati da 2" , Temperatura massima 120°C , montaggio orizzontale
- Portata nominale 15 mc/h
- TIPO COSTER modello KMS 50C o equivalente

| Sigla          | Descrizione   | Scheda tecnica |
|----------------|---|----------------|
| <b>KMS 50C</b> | Contatore volumetrico a turbina a getto multiplo con lanciaimpulsi. | H 621          |