

VALVOLE DETENTORE RADIATORE PN 10 (5...90 °C) VERSIONE PER ATTACCO TUBO RAME

DGT .../R

GENERALITA'

E' la valvola che viene montata in basso nel radiatore, come detentore, non motorizzabile

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Corpo valvola: ottone
- Stelo: acciaio inossidabile
- Attacchi: vedi tabella

Sigla	DN corpo mm	Attacchi		Codolo radiatore	Scheda tecnica
		entrata	uscita		
DGT 110/R	diritte 10	femmina 3/8"	rafit 1/2"	maschio 3/8"	H 590
DGT 115/R	15	1/2"	3/4"	1/2"	H 590
	angolo	femmina	rafit	maschio	
DGT 210/R	10	3/8"	1/2"	3/8"	H 590
DGT 215/R	15	1/2"	3/4"	1/2"	H 590

ACCESSORI

Sigla	Descrizione
AGT 10	Dado con bicono in gomma, tubo 10 mm
AGT 12	Dado con bicono in gomma, tubo 12 mm
AGT 14	Dado con bicono in gomma, tubo 14 mm
AGT 15	Dado con bicono in gomma, tubo 15 mm
AGT 16	Dado con bicono in gomma, tubo 16 mm